

Professional 156 Estabilizador de Aceite

Tratamiento para aportar viscosidad con tecnología OMC2 antifricción. Reduce al mínimo el desgaste y el alto consumo de aceite. Su formulación garantiza la viscosidad del aceite de motor en todo el intervalo de inspección. Cumple con las normas vigentes de aceite sintético (API y CCMC).



Propiedades

- ✓ Garantiza la viscosidad (SAE) hasta el siguiente cambio de aceite.
- ✓ Garantiza y estabiliza la película de lubricante incluso en condiciones de sobrecarga extrema mediante la tecnología OMC².
- ✓ La tecnología OMC 2 suaviza las superficies llevándolas temporalmente a sus límite plástico, de manera que se suaviza el motor sin pérdida de material.
- ✓ Ayuda a reducir el consumo de aceite.
- ✓ Favorece el funcionamiento suave y silencioso del motor.

Área de aplicación

- ✓ En caso de que la viscosidad del aceite sea insuficiente.
- ✓ En caso de un consumo de aceite elevado.
- ✓ Cuando se tenga previsto conducir largas distancias en condiciones difíciles, por ejemplo, funcionamiento con remolque en zonas de clima cálido.

Instrucciones

Vierta el producto en el aceite de motor.

El tratamiento empieza a trabajar desde el primer momento, no obstante, el motor irá mejorando durante los siguientes kms. El efecto máximo lo encontraremos alrededor de los 1000 kms.

Dosificación

Suficiente para hasta 4,5 l. de aceite de motor. Dosis inocua para un máximo del 20% de la cantidad de llenado de aceite de motor.

Aviso

- ✓ La sustancia activa preventiva base aceite demuestra su completa eficacia con todos los aceites de motor tanto minerales como sintéticos y en todas las viscosidades, incluidas todas las especificaciones nacionales e internacionales.

Descripción de producto	Contenido	Referencia	Unidad de embalaje
Estabilizador de Aceite	300 ml	1102314	24 Uds

