

microflex®

957 Limpiador interior de motor T&M

Limpiador sin disolvente con homologación TÜV. Base aceite SAE O para obtener la máxima capilaridad, limpieza y compatibilidad con el nuevo aceite. Paquete de ingredientes lubricantes para evitar daños por fricción durante su uso. Indicado para revisiones con cambio de aceite retrasado.



Propiedades

- ✓ Fórmula sin VOC (Disolventes). Base aceite 100% compatible con el siguiente aceite nuevo.
- ✓ Contiene detergentes de baja viscosidad que proporcionan excelentes resultados de limpieza.
- ✓ Elimina los residuos del sistema de lubricación.
- ✓ Elimina el riesgo de generar daños en motores donde los orificios y conductos de lubricación estén reducidos por carbonilla.
- ✓ Contiene sustancias activas para la lubricación de los componentes durante la limpieza.
- ✓ Libre de cloro, fosfatos, nitratos ni metales pesados.
- ✓ Se puede reciclar junto con el aceite usado.

Área de aplicación

- ✓ En caso de que haya residuos de aceite.
- ✓ En caso de pérdida de compresión en el área de los aros/segmentos del pistón.
- ✓ Cuando los empujadores hidráulicos hacen ruido por falta de alimentación de aceite debido a taponamientos por carbonilla.
- ✓ Cuando se lleva a cabo un cambio de aceite, para que el nuevo aceite de motor se contamine con los restos del aceite usado.

Instrucciones

Con el motor caliente, añada el limpiador al aceite de motor antes del cambio. Respetar que el nivel se encuentre entre el mínimo y el máximo durante la limpieza. Dejarlo actuar al ralentí y sin mover el vehículo durante un máximo de 20 minutos. Cambie el aceite y el filtro inmediatamente después.

Dosificación

950 ml: Adecuado para cada 15 litros de aceite de motor.

Aviso

- ✓ Atención: Si se diluye en exceso, existe riesgo de daños en el motor.
- ✓ No es adecuado para motocicletas con embrague húmedo.

| Descripción de producto | Contenido | Referencia | Unidad de embalaje |
|-----------------------------|-----------|------------|--------------------|
| Limpiador interior de motor | 950 ml | 1102591 | 12 Uds |

