



INDIANA MOTOR - INDHID0007 - Lubricante hidráulico ISO68 - HLP/HM 20L

Aceite hidráulico mineral Indiana ISO 68 garrafa de 20 litros

Características:

- Marca del producto: Indiana
- Fabricado en: España
- Contenido: 20 L
- Tipo de lubricante: Mineral
- Norma: DIN 51524 P2 HLP

Lubricante hidráulico Indiana iso 68 tipo hm hlp, formulado para todo tipo de sistemas hidráulicos que trabajen en condiciones de operación y presiones difíciles. Debido a su formulación anti-desgaste y antioxidante también puede utilizarse como lubricante de engrase general en aplicaciones ligeras como en; engranajes, compresores, rodamientos.

Aplicaciones: Sistemas hidráulicos, máquinas - herramienta, equipos industriales.



ISO68-HLP/HM HIDRÁULICO

ISO68-HLP/HM HYDRAULIC OIL

Características: Fluidos de alta viscosidad para uso en sistemas hidráulicos.

Propiedades:

- Excelente resistencia a la oxidación y al desgaste.

- Excelente resistencia a la corrosión y al ataque por agua.

- Excelente resistencia a la contaminación.

- Excelente resistencia a la contaminación.

- Excelente resistencia a la contaminación.

Indicaciones: Este aceite debe utilizarse en sistemas hidráulicos de alta presión y alta temperatura.

Indicaciones: Este aceite debe utilizarse en sistemas hidráulicos de alta presión y alta temperatura.

Indicaciones: Este aceite debe utilizarse en sistemas hidráulicos de alta presión y alta temperatura.

Indicaciones: Este aceite debe utilizarse en sistemas hidráulicos de alta presión y alta temperatura.

Indicaciones: Este aceite debe utilizarse en sistemas hidráulicos de alta presión y alta temperatura.

20L

20L